

# Аксессуары для HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0

**KÄRCHER**



|  |   | Номер для заказа | Номин. диаметр | Макс. рабочее давление | Длина | Цена | Описание   |   |
|--|---|------------------|----------------|------------------------|-------|------|--|---|
| <b>Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b>               |   |                  |                |                        |       |      |  |   |
| Шланг высокого давления, 2x EASY!Lock, НД 12, 250 бар, 15 м                            | 1 | 6.110-059.0      | DN 12          | 210 бар                | 15 м  |      | Рассчитанный на рабочее давление до 250 бар шланг высокого давления (НД 12) длиной 15 м. С удобными разъемами EASY!Lock с обеих сторон.  | ■ |
| Шланг высокого давления, 2x EASY!Lock, НД 12, 250 бар, 40 м                            | 2 | 6.110-060.0      | DN 12          | 210 бар                | 40 м  |      | Обеспечивает колоссальный радиус действия благодаря 40-метровой длине: шланг высокого давления (НД 12) с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Рассчитан на рабочее давление до 250 бар. | ▲ |
| <b>Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон</b>                                 |   |                  |                |                        |       |      |  |   |
| Шланг высокого давления, 1,5 м, НД 8, с соединительными элементами                     | 3 | 6.110-024.0      | DN 8           | 400 бар                | 1,5 м |      | С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба. Для соединения с барабанами с резьбой М 22 x 1,5.  | □ |
| Шланг высокого давления Longlife 400, 1x EASY!Lock, 1x М22 x 1,5, НД 8, 400 бар, 1,5 м | 4 | 6.110-069.0      | DN 8           | 400 бар                | 1,5 м |      | Шланг высокого давления (НД 8) длиной 30 м, рассчитанный на давление до 400 бар. С двойным стальным армированием. Соединения: М 22 x 1,5 и удобный быстросъемный разъем EASY!Lock.     | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0

**KÄRCHER**



|  |   | Номер для заказа   | Производительность |  |  | Цена | Описание  |   |
|--|---|--------------------|--------------------|--|--|------|---|---|
| <b>Пистолеты</b>                             |   |                    |                    |  |  |      |   |   |
| <b>High End промышленный</b>                 | 1 | <b>4.118-011.0</b> |                    |  |  |      | Превосходное решение для выполнения работ без больших усилий: конструкция пистолета EASY!Force предусматривает использование силы отдачи водяной струи для сведения усилия оттяжки рычага к нулю.                   | ■ |
| <b>Регулятор Servo Control</b>               |   |                    |                    |  |  |      |   |   |
| Регулятор Servo Control с системой EASY!Lock | 2 | 4.118-009.0        | 1100 л/ч           |  |  |      |   | ■ |
| <b>Быстрое подключение</b>                   |   |                    |                    |  |  |      |   |   |
| Быстросоединяющаяся муфта                    | 3 | 2.115-000.0        |                    |  |  |      | Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой M 22 x 1,5. | □ |
| Вставной наконечник                          | 4 | 2.115-001.0        |                    |  |  |      | Наконечник из закаленной нержавеющей стали для быстросоединяющейся муфты 2.115-000. С наружной резьбой M 22 x 1,5.  | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0

**KÄRCHER**



|  |   | Номер для заказа | Размер сопла |  |  |  | Цена | Описание   |   |
|--|---|------------------|--------------|--|--|--|------|--|---|
| <b>Мощное сопло с углом распыления 25°</b> |   |                  |              |  |  |  |      |  |   |
| Мощное сопло с углом распыления 25°        | 1 | 2.113-030.0      | 155          |  |  |  |      | Веерное сопло для устранения стойких загрязнений с высокой производительностью по площади. | ■ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0

**KÄRCHER**



|                               |   | Номер для заказа | Макс. рабочее давление | Размер сопла |  | Цена | Описание   |
|-------------------------------|---|------------------|------------------------|--------------|--|------|--|
| <b>Грязевая фреза большая</b> |   |                  |                        |              |  |      |  |
| Грязевая фреза, большая       | 1 | 4.114-046.0      | 300 бар                | 170          |  |      | Грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. С длительным сроком службы за счет керамических сопла / опорного кольца. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 °С. |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0

**KÄRCHER**



|  |    | Номер для заказа | Макс. рабочее давление | Длина   |  | Цена | Описание  |   |
|--|----|------------------|------------------------|---------|--|------|---|---|
| <b>Поворотные струйные трубки</b>                                |    |                  |                        |         |  |      |   |   |
| Струйная трубка, 1050 мм, поворотная                             | 1  | 4.112-000.0      | 300 бар                | 1050 мм |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1050 мм.   | ■ |
| Струйная трубка, 250 мм, поворотная                              | 2  | 4.112-027.0      | 300 бар                | 250 мм  |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 250 мм.  | □ |
| Струйная трубка, 400 мм, поворотная                              | 3  | 4.112-024.0      | 300 бар                | 400 мм  |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм.  | □ |
| Струйная трубка, 600 мм, поворотная                              | 4  | 4.112-007.0      | 300 бар                | 600 мм  |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 600 мм.  | □ |
| Струйная трубка, 840 мм, поворотная                              | 5  | 4.112-006.0      | 300 бар                | 840 мм  |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 840 мм.  | □ |
| Струйная трубка, 1550 мм, поворотная                             | 6  | 4.112-018.0      | 300 бар                | 1550 мм |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 1550 мм.   | □ |
| Струйная трубка, 2050 мм, поворотная                             | 7  | 4.112-021.0      | 300 бар                | 2050 мм |  |      | Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 2050 мм.   | □ |
| <b>Угловая струйная трубка</b>                                   |    |                  |                        |         |  |      |   |   |
| Струйная трубка для уборки туалетов и чистки водосточных желобов | 8  | 4.112-029.0      |                        |         |  |      | С сопловой насадкой. Специальная форма для очистки водосточных желобов и гигиеничной уборки туалетов. Из нержавеющей стали.   | □ |
| <b>Гибкий распылитель</b>  |    |                  |                        |         |  |      |   |   |
| Гибкая струйная трубка, 1050 мм                                  | 9  | 4.112-035.0      | 210 бар                | 1050 мм |  |      | Струйная трубка с плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).              | □ |
| <b>Выдвижной распылитель</b>                                     |    |                  |                        |         |  |      |   |   |
| Телескопическая струйная трубка                                  | 10 | 4.112-037.0      | 225 бар                | 5400 мм |  |      | С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом, разъемом M 22 x 1,5 и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5. | □ |
| Ремень для телескопической струйной трубки                       | 11 | 6.373-987.0      |                        |         |  |      | Ремень для облегчения работы с телескопической струйной трубкой (6.394-690). Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на тело и возможность продолжительной работы без переутомления.                        | □ |
| <b>Промывка желобов</b>  |    |                  |                        |         |  |      |   |   |
| Струйная трубка для прочистки водосточных желобов                | 12 | 2.112-015.0      |                        | 960 мм  |  |      | Используется для очистки систем дренажных желобов. Форма струйной трубки и специальное сопло позволяют осуществлять очистку без снятия решеток с желобов.   | □ |
| <b>Струйная трубка для очистки днищ</b>                          |    |                  |                        |         |  |      |   |   |
| Струйная трубка для очистки днищ                                 | 13 | 4.112-032.0      |                        | 700 мм  |  |      | С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления.  | □ |
| <b>Zusatzhandgriff</b>   |    |                  |                        |         |  |      |   |   |
| Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock            | 14 | 4.321-380.0      |                        |         |  |      |   | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0

**KÄRCHER**



|  |   |             |  |  |  |  |  | Цена | Описание  |                          |
|--|---|-------------|--|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Y-распределитель</b>                                  |   |             |  |  |  |  |  |      |   |                          |
| Тройник  | 1 | 4.111-024.0 |  |  |  |  |  |      | Позволяет подключать к аппарату два рабочих инструмента. Устанавливается на выходе высокого давления.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Набор фильтров</b>                                    |   |             |  |  |  |  |  |      |   |                          |
| МК водяного фильтра, для HD 25/15-4 Sage Plus            | 2 | 2.851-065.0 |  |  |  |  |  |      | Для монтажа на входе аппарата, 250 мкм.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Счетчик времени</b>                                   |   |             |  |  |  |  |  |      |   |                          |
| МК счетчика часов эксплуатации                           | 3 | 2.851-066.0 |  |  |  |  |  |      | Счетчик позволяет регистрировать время работы (например, при сдаче оборудования в аренду), а также контролировать соблюдение межсервисных интервалов. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Набор непрокальваемых колес</b>                       |   |             |  |  |  |  |  |      |   |                          |
| МК колес с защитой от проколов                           | 4 | 2.851-067.0 |  |  |  |  |  |      | Пористые шины сочетают удобство пневматических шин с безопасностью сплошных шин.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Монтажный комплект поворотных роликов</b>             |   |             |  |  |  |  |  |      |   |                          |
| МК поворотных колесиков, для аппаратов Sage экстракласса | 5 | 2.851-042.0 |  |  |  |  |  |      | Два колесика увеличивают мобильность и маневренность.   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.



# Аксессуары для HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0

**KÄRCHER**



2



5

|   |   | Номер для заказа | Производительность |  |  |  | Цена | Описание  |                          |
|---|---|------------------|--------------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| <b>Резервуар для пенной трубки</b>                              |   |                  |                    |  |  |  |      |   |                          |
| Трубка для вдувания пены TR                                     | 1 | 4.112-055.0      | 900–2500 л/ч       |  |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 025                | 2 | 2.112-017.0      |                    |  |  |  |      | Короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства (1 л). Прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением EASY!Lock, регуляторами дозировки чистящего средства и угла распыления струи. Совместима с аппаратами с функцией Servo Control. | <input type="checkbox"/> |
| Емкость серый только для замены 1L                              | 3 | 6.414-050.0      |                    |  |  |  |      |   | <input type="checkbox"/> |
| Баллон для чистящего средства (1 л), к трубке для пенной чистки | 4 | 6.414-954.0      |                    |  |  |  |      | Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к трубке для пенной чистки 6.394-668).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Монтажный комплект пенного сопла</b>                         |   |                  |                    |  |  |  |      |   |                          |
| МК сопла для пенной чистки                                      | 5 | 2.112-013.0      |                    |  |  |  |      | Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санузлах, на кухнях и т. п.). Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления.  | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0

**KÄRCHER**



|   | Номер для заказа | Длина       | Цена | Описание   |
|---|------------------|-------------|------|--|
| <b>Монтажный комплект барабана для шланга</b>                                   |                  |             |      |  |
| МК барабана для шланга, из нерж. стали, для аппаратов HD Cage экстра-класса     | 1                | 2.110-001.0 | 40 м |  |
| <b>Автоматический барабан для шланга</b>  |                  |             |      |  |
| Автоматический барабан для шланга, из стали с порошковым покрытием / пластмассы | 2                | 6.392-074.0 | 20 м | Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из стали с порошковым покрытием, а барабан – из пластмассы.  |
| Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали / пластмассы                  | 3                | 6.392-083.0 | 20 м | Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, а барабан – из пластмассы.   |
| Автоматический барабан для шланга, лакированный                                 | 4                | 6.392-106.0 | 20 м | Автоматический барабан со шлангом длиной 20 м, кронштейн из лакированной стали, барабан из пластмассы.   |
| Автоматический барабан для шланга, лакированный (серый базальт)                 | 5                | 6.392-105.0 | 20 м |  |
| Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, с поворотным кронштейном     | 6                | 6.392-076.0 | 20 м | Автоматический барабан для шланга, из нержавеющей стали, с поворотным кронштейном.   |
| МК автоматического барабана для шланга, из нерж. стали                          | 7                | 6.392-122.0 | 20 м | Высококачественный автоматический барабан из нержавеющей стали, рассчитанный специально на применение в пищевой промышленности. Устойчивый к коррозии, с пружинным приводным механизмом в водонепроницаемом корпусе. С разъемом для присоединения шланга высокого давления с ниппелем. |
| МК барабан для намотки шланга TR 40m  | 8                | 6.392-442.0 | 40 м |  |
| Поворотный кронштейн, с порошковым покрытием                                    | 9                | 2.639-931.0 |      | Поворотный кронштейн для установки автоматического барабана со шлангом на стене. Обеспечивает максимальный радиус действия и удобство выполнения работ. Поворачивается на 120°. Из оцинкованной стали.   |
| МК настенного поворотного кронштейна, из нерж. стали                            | 10               | 2.641-867.0 |      | Поворотный настенный кронштейн из нержавеющей стали (для 2.641-866), обеспечивающий максимальное удобство обращения со шлангом.  |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0

**KÄRCHER**



1



2

|  |   | Номер для заказа | Производительность |  |  |  | Цена | Описание   |                          |
|--|---|------------------|--------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| <b>Вращающаяся моечная щетка</b>   |   |                  |                    |  |  |  |      |  |                          |
| Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью > 800 л/ч, с нейлоновой щетиной | 1 | 4.113-002.0      | 800-1300 л/ч       |  |  |  |      | Приводится во вращение струей воды. Бережно удаляет мелкую пыль и серый налет с любых поверхностей. Термостойкая (до 60 °С), М 18 x 1,5. Со сменной щетиной. | <input type="checkbox"/> |
| Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью > 800 л/ч, с натур. щетиной     | 2 | 4.113-005.0      | 800-1300 л/ч       |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.

# Аксессуары для HD 25/15-4 Cage Plus 1.353-907.0

**KÄRCHER**



1-2

|   |   | Номер для заказа | Длина | Диаметр |  | Цена | Описание                |                          |
|---|---|------------------|-------|---------|--|------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Муфта Geka</b>                       |   |                  |       |         |  |      |                         |                          |
| Муфта Geka со штуцером для шланга, R 1" | 1 | 6.388-465.0      |       |         |  |      | Со штуцером для шланга. | <input type="checkbox"/> |
| Шланговая муфта                         | 2 | 6.388-458.0      |       |         |  |      | С внутренней резьбой.   | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары. ▲ Удлинительный шланг.