

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc

1.667-292.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-283.0	1 шт.					Бумажный плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C), категория пыли M) подходит к моделям NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2	6.904-285.0	5 шт.					5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.
Пластмассовое колено								
Колено, пластмассовое, C-DN 40	3	5.031-904.0	1 шт.	DN 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.
Колено, пластмассовое, C-DN 35	4	5.031-718.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).
Колено, пластмассовое	5	5.031-939.0	1 шт.	DN 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	6	5.032-427.0	1 шт.	DN 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Æði-ðåðåð-åðåðåðåðåðåð	7	6.907-408.0	1 шт.	DN 40		360 мм		
Насадка для пола DN40-370	8	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.
Насадка для пола нейтр. DN40	9	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.
Насадка для пола нейтр. DN35	10	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.
многофункциональная Насадка для пола DN35	11	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.
Щелевая насадка								
Щелевая насадка DN40	12	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.
Щелевая насадка DN35	13	6.900-385.0	1 шт.	DN 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.
Щелевая насадка	14	6.900-922.0	1 шт.	DN 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.
Щелевая насадка DN40	15	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание
Металлические удлинительные трубы								
Удлинительная трубка	16	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.
Удлинительная трубка DN35	17	6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, С 40, 4 м	18	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.
Всасывающий шланг, С 40, 10 м	19	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей.
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслостойкий	20	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, электропроводный	21	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.
Всасывающий шланг, С 40, 16 м	22	6.906-635.0	1 шт.	40	16 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 16 м, без колена и соединительной муфты.
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	23	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, С-DN 40	24	4.440-678.0	1 шт.	DN 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, С-DN 40, 4 м	25	4.440-679.0	1 шт.	DN 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом (С-DN 40) и модулем (4.060-474.0), а также байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей.
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, С-DN 40, электропроводный, с модулем PFC	26	4.440-728.0	1 шт.	DN 40	4 м			С коленом и модулем (4.060-533.0), электропроводный.
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	27	6.904-284.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр (BIA-(U,S,G,C)), категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для NT 72/2 Eco Tc.
Flachfaltenfilter (PTFE)								
Фильтр из PTFE	28	6.907-449.0	1 шт.					

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc

1.667-292.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание
Мембранный / матерчатый фильтр								
Мембранный полизэфирный фильтр	29	6.904-282.0	1 шт.					Мембранный фильтр (BIA-C) из полизэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Снабжен заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.
HEPA-фильтр (катег. пыли H)								
Плоский складчатый HEPA-фильтр	30	6.904-364.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	31	6.900-698.0	10 шт.					Полиэтиленовые мешки.
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Фильтр-мешки для влажной уборки	32	6.904-252.0	5 шт.					Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.
Колена из высококачественной стали								
Колено, из нержавейки	33	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.
Колено, из нерж. Стали DN 40	34	6.902-079.0	1 шт.	DN 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.
Металлические колена								
Колено, металлическое, DN 35	35	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)).
Колено, металлическое, DN 40	36	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)).
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	37	6.903-863.0	1 шт.	DN 35	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля	38	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.
Резиновый хоботок								
Резиновая насадка ID 40	39	4.763-057.0	1 шт.	40				резиновый
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°								
Угловая резиновая насадка, 45°	40	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.
	41	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.
Насадка для радиаторов отопления								
Щетка для радиаторов отопления	42	6.903-034.0	1 шт.	DN 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.
Насадка для чистки труб								
Щетка для чистки труб 35/100	43	6.903-035.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.
Щетка для чистки труб 35/200	44	6.903-036.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc

1.667-292.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительные трубы из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	45	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, DN 35	47	6.902-154.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубы из пластика									
Удлинительная трубка, пластмасовая, 0,5 м/ID 61	48	6.900-224.0							<input type="checkbox"/>
Дополнительная трубка, металлическая									
Металлическая дополнительная трубка, DN 35	49	6.904-276.0	1 шт.	35	250 мм			Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, С 40	50	2.639-873.0	1 шт.	DN 40				Ремонтный комплект (С 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 61	51	2.862-038.0	1 шт.	DN 61				Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (без соединительных деталей)									
Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей)	52	6.389-838.0		32	10 м			стандартный (не для T 201 с ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м	53	4.440-264.0	1 шт.	DN 61	4 м			4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой	54	4.440-328.0	1 шт.	DN 61	3 м			Промышленный шланг, ПВХ / эластомер, со стальной спиралью, с гладкой внутренней стенкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м	55	4.440-467.0	1 шт.	DN 61	10 м			10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м, маслостойкий	56	4.440-613.0	1 шт.	DN 61	4 м			Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м, маслостойкий	57	4.440-614.0	1 шт.	DN 61	10 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный	58	4.440-616.0	1 шт.	DN 61	4 м			Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	59	4.440-263.0	1 шт.	DN 40	4 м			Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	60	4.440-303.0	1 шт.	DN 40	4 м			Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	61	4.440-463.0	1 шт.	DN 40	10 м			Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	62	4.440-466.0	1 шт.	DN 40	10 м			Пластмассовый, электропроводный.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc

1.667-292.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе, DN 40, 10 м, маслостойкий	63	4.440-612.0	1 шт.	DN 40	10 м			Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, е.с.##, DN 27	64	4.453-006.0	1 шт.	DN 27					<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	65	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	66	6.900-286.0	1 шт.	DN 40				Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	67	6.902-078.0	1 шт.	DN 61				Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, C 40	68	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой C 40.	<input type="checkbox"/>
Другое									
Предварительный сепаратор, 80 л	69	3.864-010.0	1 шт.					Сепаратор для предварительного использования	<input type="checkbox"/>
Бочечный сепаратор	70	3.864-012.0	1 шт.					Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	<input type="checkbox"/>
Крышка предварительного сепаратора	71	4.063-132.0	1 шт.					Крышка предварительного сепаратора для профессиональных пылесосов	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	72	2.863-026.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект тройника									
МК тройника	73	2.637-217.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (зашелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 35	74	5.407-112.0	1 шт.	DN 35				Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	75	5.407-109.0	1 шт.	DN 40				Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	76	5.407-111.0	1 шт.	DN 40				Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения инструментов C35	77	5.453-042.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам C 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	78	5.453-048.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструментов C 35	79	5.453-049.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, C 35.	80	5.453-050.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, с защелкой	81	5.453-051.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc

1.667-292.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	82	5.453-052.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	83	2.639-129.0	1 шт.	DN 35					<input type="checkbox"/>
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	84	5.453-016.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	85	5.453-026.0	1 шт.	DN 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	86	6.902-059.0	1 шт.	DN 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	87	6.902-095.0	1 шт.	DN 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер DN 40 - DN 61	88	5.453-019.0	1 шт.	DN 40				Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта									
Сужающая муфта	89	5.407-108.0	1 шт.	DN 40				Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта C40 / C35	90	5.407-113.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающая муфта	91	6.902-017.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	92	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	93	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплект для профессиональной уборки	94	2.637-353.0		DN 40				Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлические удлинительные трубы по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	95	2.862-166.0		DN 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

KÄRCHER



96



97

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Промышленный комплект	96	2.637-355.0		DN 61				Полный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для сбора крупного мусора на промышленных предприятиях, стройплощадках и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора стружки	97	2.640-760.0		DN 61				Специализированный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для выполнения уборочных работ с использованием маслостойкого всасывающего шланга и резиновой насадки.	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред									
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей, для версий Tact ² и Ap	98	2.642-602.0	1 шт.					Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Длина	Цвет	Количе-ство	Цена	Описание	
Другое							
Удлинительный кабель	1 6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc

1.667-292.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Насадки для пола								
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	1	4.130-413.0	1 шт.	DN 61	500 мм		Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Резиновая насадка, 45°	2	6.902-106.0	1 шт.	DN 61	220 мм		Скошенная под углом 45°, для очистки станков, маслостойкая.	<input type="checkbox"/>
Металлическая насадка со скребком	3	6.903-360.0	1 шт.	DN 61	104 мм		Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминий	4	4.130-415.0	1 шт.	DN 61	200 мм		Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая насадка, пластмассовая	5	6.900-222.0	1 шт.	DN 61	370 × 64 мм		Пластмассовая, 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, из нерж. стали	6	6.900-926.0	1 шт.	DN 61	370 × 90 мм		Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	<input type="checkbox"/>
Адаптер								
Герметичный переход DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0

KÄRCHER

		Номер для заказа				Цена	Описание	
Всасывающие шланги								
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0						<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, пластмассовый	2	6.389-839.0						<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.